

Combi Corporation

콤비 유아카시트 COCCORO S

사용설명서

아이의 안전을 위해, 사용하기 전에 반드시
본 사용설명서를 잘 읽은 후 제품을 올바르게
사용해 주십시오.
본 사용설명서는 제품 하단의 주머니에 보관
해 주십시오. (2페이지를 참조하십시오.)

⚠ 위험

9kg 미만의 아이는 후방 장착하여 사용해 주십
시오. 전방 장착 사용은 매우 위험합니다.







사용하시기 전에

본 유아카시트를 구입해 주셔서 감사합니다. 사용하시기 전에, 본 사용설명서를 잘 읽으신 후 제품을 올바르게 사용해 주십시오.

유아카시트는 차량사고 등의 예기치 못한 경우에 아이의 위험을 경감하기 위한 목적으로 사용하는 것이며, 반드시 어떤 사고로 인한 부상으로부터 아이를 완벽히 지켜주는 것은 아닙니다.

본 사용설명서에서는 안전하고 올바르게 사용하기 위해 중요한 사항들을 [위험], [경고]와 [주의]의 표시로 설명하고 있습니다. 이들 주의사항이 지켜지지 않았을 경우에 예상되는 위험, 손해의 규모와 절박성에 따라 구분한 것입니다. 반드시 지켜주십시오.

표시	표시의 내용
 위험	잘못된 사용으로 사망 또는 중상을 입을 수 있는 직접적인 위험이 예상되는 내용입니다.
 경고	잘못된 사용으로 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
 주의	잘못된 사용으로 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 야기될 가능성이 예상되는 내용입니다.
 힌트	유아카시트를 사용하면서 알아두면 좋은 내용 또는 편리한 내용을 표시하고 있습니다.

각 부분의 명칭 (사용하시기 전에 모든 부품이 들어 있는지 확인하십시오)

포장 내용품

• 본체



• 이너쿠션

S-모델

머리용




좌면용



사용설명서


정면



정면



후면



사용조건

본 제품은 성장단계에 따라 3가지 방법으로 사용할 수 있습니다.

장착방법	후방장착(+ 이너쿠션)	후방장착	전방장착
적용조건			
체중조건	7kg 미만	7kg -10kg	9kg -18kg
표준신장	60cm 미만	60cm~75cm 정도	75cm~105cm 정도 아이의 머리가 등받이 위로 튀어 나오지 않을 것
표준연령	신생아· 4개월 경 ※ 신생아란 체중 2.5kg 이상 동시에 생후 37주 이상을 말함	생후 4개월~만 1세 경 (아이가 목을 자유롭게 움직일 수 있을 정도)	만 1세~만 4세 경
그 밖의 조건	반드시 이너쿠션을 사용하십시오. ⚠ 주의 유아카시트를 1시간 이상 연속적으로 사용하지 마십시오	이너쿠션을 사용하지 마십시오.	이너쿠션을 사용하지 마십시오.



위험

- "표준신장" 과 "표준연령" 은 어디까지나 참고사항입니다. 두 가지 조건을 다 만족시키더라도 체중조건이 미달일 경우에는 사용하지 마십시오
- 9kg 미만일 경우에는 유아카시트를 후방 장착하여 사용하십시오. 체중조건이 미달일 경우, 전방 장착은 매우 위험합니다

안전벨트 종류 및 사용상의 주의사항

안전벨트 종류에 따라 장착 방법이 다릅니다. 일부 차량에는 본 제품을 장착할 수 없습니다.
본 장치는 램프/3점식/고정/잠금장치가 있는 안전벨트, UN/ECE 규정 No 16 또는 다른 동등한 기준에 의해 승인된 차량에만 장착해 주십시오.



위험

- 반드시 3점식 안전벨트 좌석에 장착하십시오
- 2점식 안전벨트의 좌석에는 사용하지 마십시오. 본래의 기능을 다하지 못하여 대단히 위험합니다.

안전벨트 종류	특징(구분방법)	후방 장착시의 주의사항	전방 장착시의 주의사항
ELR	천천히 당기면 자연스럽게 당겨 지거나 되감기고, 강하게 당기면 잠깁니다	안전벨트를 천천히 당겨 장착하십시오	안전벨트를 천천히 당기고 유아 카시트에 잠금 장치로 고정하십시오
AELR	벨트를 완전히 빼낸 후, 되감으면 자동적으로 줄어들고 그 이상 늘어나지 않습니다. (벨트를 모두 감으면 해제됨)	안전벨트를 모두 빼내면 위험합니다. 안전벨트를 한번 되돌려 유아카시트 고정기능을 해제하고 난 후 장착하십시오	우선, 벨트로 잠금 장치를 고정하십시오. 장착 후, 모든 안전 벨트를 당겨 해제합니다.
NR	되감는 기능이 없는 안전벨트	유아카시트에 맞춰 벨트 길이를 조절하고 고정해 주십시오	유아카시트에 맞춰 벨트 길이를 조절하고 잠금 기구로 고정하십시오
NLR	잠금 기능이 없는 되감기 장치가 장착된 안전벨트		
ALR	벨트를 꺼내는 도중에 멈추면 잠기고 그 이상 벨트가 빠지지 않습니다		

2점식 안전벨트

그림과 같이 좌우의 허리벨트의 2점으로 본체를 고정하는 안전벨트를 말합니다.

허리벨트



3점식 안전벨트

그림과 같이 좌우의 허리벨트와 어깨벨트 3점으로 본체를 고정하는 안전벨트를 말합니다.

어깨벨트

허리벨트



장착할 수 없는 좌석

장착할 수 없는 좌석

다음 조건 중 어느 하나라도 해당될 경우, 그 좌석에는 사용할 수 없습니다.

하기 이외의 좌석에도 유아카시트를 확실히 고정할 수 없는 경우에는 사용하지 마십시오.

- 안전벨트가 없는 좌석



- 2점식 안전벨트



- 패시브 안전벨트가 장착된 좌석
패시브 안전벨트라 함은 좌석에 앉으면 자동적으로 안전벨트가 장착되는 장비를 말합니다.



- 좌석 중앙이 너무 올라와 장착 시 불안정한 좌석



- 좌석의 폭이 40cm 미만 일 경우



- 중앙이 너무 움푹 들어간 좌석



- 에어백이 장착된 좌석
사이드 에어백일 경우에만 사용할 수 있습니다.



- 안전벨트 장착 폭이 32cm 미만 인 경우

안전벨트가 좌석 끝에 닿는 곳부터 안전벨트 시작점까지의 길이가 32cm 미만 인 경우



- 진행 방향에 대해 측방 또는 후방향 좌석



- 안전벨트가 좌석 중간에서 나와 있는 좌석

유아카시트의 안전벨트 버클 위치보다 앞 방향으로 안전벨트가 나와 있는 좌석



- 안전벨트 길이가 너무 짧은 좌석



안전하게 사용하기 위해서

⚠ 위험

⚠ 경고

다음과 같은 사용방법은 유아카시트가 본래의 기능을 다하지 못하여 위험할 수 있습니다.

- 사용조건에 적합하지 않은 아이, 좌석 및 장착 방향에서는 사용하지 마십시오



- 사용설명서대로 바르게 정착되지 않을 때에는 다른 좌석에 설치해 주십시오



- 아이가 유아카시트 위에 일어나서 지 않고 바른 자세를 취하도록 주의해 주십시오. 가림이 패드와 유아벨트가 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 좌우의 삽입 버클이 안전버클에 확실히 끼워져 녹색표시가 되었는지 확인하십시오.



- 보조벨트가 있는 경우, 보조벨트만으로 고정시키지 마십시오

- 차에 장착할 시에는 반드시 안전벨트를 고정하십시오. 안전벨트 이외의 끈 등으로 고정하지 마십시오



- 차에 장착할 시에는 사용설명서 또는 본체의 표시에 따라 올바르게 안전벨트를 장착하여 주십시오. 잘못된 부분을 통과시키지 않도록 주의하십시오.



- 에어백이 장착된 좌석에서는 유아카시트를 사용하지 마십시오. 충돌 시, 에어백 작동에 의해 충격을 받아 위험합니다. 사이드 에어백일 경우에는 사용할 수 없습니다.



⚠ 긴급 시 탈출

사고나 긴급 시에는 보호자가 버클 버튼을 누르고, 유아벨트를 풀어 신속히 아이를 차 밖으로 탈출시키십시오.



- 유아벨트를 느슨한 상태에서 사용하지 마십시오. 벨트가 목에 감겨 질식사 위험이 있습니다. 유아벨트는 올바른 길이로 조절하여 사용하십시오. (13페이지를 참조하십시오.)



- 7kg 미만의 아이를 태울 경우, 밴드시 이너쿠션을 올바르게 장착하고 아이의 몸에 딱 맞는 상태로 사용하십시오.



- 충돌 사고나 재물을 떨어뜨리는 등 한번이라도 강한 충격을 받은 유아카시트는 외견상 파손이 없더라도 절대로 사용하지 마십시오.



- 차의 안전벨트가 손상되었을 경우 그 좌석에 사용하지 마십시오.



- 벨트 버클이 오작동될 경우에는 구입처나 당사 고객센터에 문의하십시오.



- 안전벨트가 손상되었을 때에는 사용하지 마십시오. 당사 고객센터에 문의하십시오.



- 아이가 버클버튼을 누를 가능성이 있습니다. 삽입 버클이 안전버클에서 빠져 있지 않은지 주기적으로 확인하십시오. 빠져있으면 본래의 기능을 다하지 못하고 벨트가 목에 감길 위험이 있습니다.



- 아이를 차에 혼자 방치하지 마십시오. 햇살이 강한 날 등에는 차내의 온도가 높아지고, 아이가 탈수상태에 빠질 우려가 있습니다. 또, 거기 치 못한 사고의 원인이 될 수 있습니다. 반드시 보호자가 동승하십시오.



- 유아카시트에 아이를 태운 상태로 이동하지 마십시오.



안전하게 사용하기 위해

⚠ 경고

다음과 같은 사용방법은 유아카시트가 본래의 기능을 다하지 못하고 위험을 초래할 수 있습니다.

- 아이가 유아카시트에 앉지 않았을 때에도 반드시 안전벨트를 고정하십시오.



- 변속 기어나 사이드 브레이크 등의 운전 조작에 방해가 되는 경우에는 앞좌석에 장착하지 마십시오.



- 차의 앞좌석에 후방으로 유아카시트를 장착하였을 때 조수석 측의 도어거울이 잘 안보일 경우에는 뒷자석에 장착하십시오.



- 2도어나 3도어의 차종에서 뒷좌석에 사람이 탈 경우에는 유아카시트를 조수석에 장착하지 마십시오. 위급한 상황이 발생했을 경우 탈출에 방해가 됩니다.



⚠ 일상 점검

- 유아카시트의 본래의 기능을 위해 주행 전에 다음과 같은 사항을 점검하십시오.



그림은 전방 장착 사용모드입니다.

⚠ 주의

• 직사광선이 닿으면 본체나 삽입버클 등이 뜨거워지고 아이가 화상을 입을 우려가 있습니다. 여름 등의 햇살이 뜨거운 날에는 그늘에 주차를 하거나, 유아카시트에 커버 등을 씌워 주십시오. 아이를 태우기 전에 아이가 화상을 입을 우려가 없는지 확인하고 사용하십시오.



• 자동차 좌석에 쿠션이나 방석 등을 깔 채 유아카시트를 장착하지 마십시오. 유아카시트가 정확하게 고정되지 않습니다.



• 주행중에는 유아카시트의 조작이나 조절을 하지 마십시오. 동승한 다른 아이가 유아카시트를 만지지 않도록 주의해 주십시오.



• 유아카시트를 비바람에 노출시키지 마십시오.



• 유아카시트를 일반 의자처럼 사용하면 넘어져 다칠 수 있습니다. 사용설명서에 기재되어 있는 사용방법 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 유아카시트는 차량용으로 디자인되었습니다.



• 시트 쿠션 등의 봉제품이나 우레탄 등의 쿠션재를 빼고 사용하지 마십시오. 또, 본 제품 이외의 것과 바꿔 사용하지 마십시오. (충돌시의 안전성능에 영향을 미칠 우려가 있습니다.)



• 유아카시트를 차량 시트 가동부 혹은 도어에 끼이지 않도록 반드시 주의를 기울여 주십시오.



• 고정되어 있지 않은 물건을 차내에 두지 마십시오. 급 브레이크나 충돌 시에 아이 쪽으로 떨어질 위험이 있습니다.



• 유아카시트를 개조하지 마십시오. 본 사용설명서에 기재되어있지 않은 방법으로 사용하지 마십시오.



이너쿠션 사용방법 (7kg 미만의 아이에 적용)

이너쿠션은 신생아를 포함한 7kg 미만의 아이를 보호하기 위한 것입니다. 아이의 체중이 7kg 미만일 경우에는 이너쿠션을 사용해 주십시오. (공장 출하 시, 이너쿠션이 장착되어 있습니다) 7kg 이상이 되면 이너쿠션을 떼어내 주십시오.

⚠ 위험

- 이너쿠션은 아이의 체중이 7kg 미만일 때까지만 사용해 주십시오.
- 머리용이나 좌면용 이너쿠션의 어느 한쪽만 사용하지 마십시오. 반드시 동시에 사용하십시오.

⚠ 주의

- 유아카시트를 옮길 때에는 이너쿠션을 잡고 들어 올리 지 마십시오.

- 1** 이너쿠션의 돌출된 부분이 아이의 목을 받쳐주도록 고정시키고 유아카시트의 뒤쪽의 어깨벨트 삽입구를 통과하도록 고무밴드를 당겨 주십시오.



- 2** 그림과 같이 고무밴드로 고정시켜 주십시오.



- 3** 이너쿠션(좌면용)을 장착합니다.



어깨벨트 삽입구 위치 선택 및 변경 방법

어깨 벨트 삽입구 위치는 후방 장착과 전방 장착에 따라 다릅니다. 장착 방향에 따라 적절한 위치를 선택하여 사용해 주십시오.

· 후방 장착시의 어깨 벨트 삽입구 위치

후방 장착 시에는 반드시 최하단의 어깨벨트 삽입구를 사용해 주십시오.

· 전방 장착시의 어깨벨트 삽입구 위치

아이의 어깨 바로 위의 어깨 벨트 삽입구를 사용하십시오.



2 벨트 조절 버튼(오렌지색)을 누르면, 좌우의 유아 안전벨트가 더 이상 당겨지지 않을 때까지 앞으로 잡아 빼냅니다.




1 유아카시트에 아이를 앉히고 가장 적절한 삽입구를 선택합니다.

⚠ 경고

- 사용에 따라 적절한 삽입구를 선택하십시오.
- 어깨벨트 삽입구는 좌우 같은 높이로 사용해 주십시오.
- 불안정한 상태로 아이를 앉힐 경우 카시트가 넘어질 위험이 있습니다. 어깨벨트 위치를 확인할 때 주의가 기울여 주십시오.

3 ① 본체의 후방에 유아 안전벨트 보관 커버를 엽니다.
② 유아 안전벨트 클립으로부터 유아 안전벨트를 분리합니다.

① 유아 안전벨트 보관 커버




② 유아 안전벨트 클립

어깨벨트 삽입구 위치 선택 및 변경방법

- 4** 어깨벨트 커버에 끼워져 있던 유아 안전벨트를 앞으로 빼냅니다.




- 6** ① 유아 안전벨트가 꼬이지 않도록 하고 어깨벨트 커버에 유아 안전벨트를 통과시켜, ② 시트 뒷면으로 빼냅니다.



- 5** ① 어깨벨트 커버의 좌우 양쪽을 뒤쪽으로 당겨 빼낸 후, ② 변경하고자 하는 위치의 어깨벨트 삽입구에 다시 넣어 줍니다.



- 7** ① 유아 안전벨트 끝부분을 유아 안전벨트 클립에 다시 끼우고 ② 유아 안전벨트 보관 커버를 닫습니다.



아이를 앉히는 방법

아이를 앉히기 전에 벨트 삽입구 위치를 아이의 몸에 맞도록 조절해 주십시오.

⚠ 경고

- 포대기 등 양쪽 다리가 나뉘지지 않은 의류의 착용은 금해 주십시오
- 아이를 태울 등으로 감은 채 태우지 마십시오
- 부피가 큰 의류를 입힌 채 태우지 마십시오
- 아이를 태울 때에는 옆의 그림처럼 태우지 마십시오. 유아카시트가 본래의 기능을 하지 못하고 위험을 초래할 우려가 있습니다.



- 1 벨트 조절 버튼(오렌지색) "press" 를 누르면서 좌우의 안전벨트를 그림과 같은 방향으로 앞으로 당겨 느슨하게 합니다.

힌트 · 어깨벨트 커버는 당겨지지 않으므로 안전벨트를 당겨 조절해 주십시오.




설치하기 전에

- 2 버클 버튼을 눌러 삽입 버클을 뺍니다. 아이를 앉히고 아이의 팔을 안전 벨트를 통과하도록 합니다.

힌트 · 후방 장착 사용 시, 아이를 앉힐 때 차 안에서 아이를 승하차시키면 좀 더 편리합니다.



- 3 좌우에 있는 삽입클립을 하나로 모은 후 소리가 날 때까지 끼웁니다.



⚠ 경고

- 좌우에 있는 삽입 버클이 버클에서 빠지거나, 벨트가 아이의 목에 걸려 질식할 우려가 있으므로 주의해 주십시오.

힌트 · 아이가 버클 버튼을 눌러 해제되는 것을 막기 위하여 버클 버튼은 쉽게 눌러지 않도록 되어 있습니다.

아이를 앉히는 방법

4 그림과 같은 방향으로 조절 벨트를 당겨 안전 벨트를 아이의 몸에 맞게 조절하여 주십시오.

힌트 • 아이와 안전벨트 사이에 성인 손바닥이 들어가는 정도가 적당합니다. 너무 타이트하거나 느슨할 때에는 안전벨트 길이를 조절해 주십시오.

설치하시기 전에



아이의 엉덩이가 확실히 고정 되도록 반드시 허리벨트를 낮춰서 사용해 주십시오.



경고

- 반드시 벨트 길이를 조절하십시오. 아이의 몸에 딱 맞지 않으면 충돌 시에 아이가 튀어나갈 위험이 있습니다.
- 안전벨트를 느슨하게 사용하면 벨트가 목에 걸려 질식할 우려가 있습니다.

장착방법

여기서는 장착상의 주의, 후방 장착방법, 전방 장착방법을 설명하고 있습니다.
차의 좌석 형태에 따라 장착할 수 없는 경우가 있습니다 5페이지를 참조하십시오.

위험

- 유아카시트를 확실하게 고정할 수 없을 경우, 본래의 기능을 다하지 못하여 위험할 수 있습니다. 그런 경우, 다른 좌석에 장착해 주십시오
- 장착 시, 끈 등 안전벨트 이외의 것으로 고정하지 마십시오
- 에어백이 장착된 좌석에는 유아카시트를 사용하지 마십시오 충돌 시 에어백 작동에 의해 대단히 위험합니다
- * 사이드 에어백일 경우에만 사용할 수 있습니다


경고

- 차의 안전벨트에 손상이 있을 경우, 그 좌석에는 장착하지 마십시오
- 조수석에 유아카시트를 장착하여 도어 미러가 잘 보이지 않을 경우에는 뒷좌석에 장착해 주십시오
- 아이가 타지 않았더라도 유아카시트는 반드시 안전벨트로 고정해 주십시오
- 변속기어 혹은 사이드 브레이크 조작 등 운전이 지장을 초래할 경우에는 조수석에 장착하지 마십시오
- 2도어 혹은 3도어 차종에서 사람이 뒷좌석에 탑승할 경우에는 긴급 시 탈출에 방해될 수 있으므로 유아카시트를 조수석에 장착하지 마십시오

장착방법

장착하기 전에

- 1 장착은 양쪽 차 문이 완전히 열릴 수 있는 평탄한 장소에서 하십시오
- 2 차내에서 장착 공간을 확보하기 위해 앞 좌석을 앞으로 밀거나 등받이를 기울인 후 장착하십시오



슬라이드 기능이 있는 좌석에 장착하기

- ❶ 장착 좌석에 슬라이드 기능이 있을 경우 장착 전에 가장 뒤로 밀어 주십시오
- ❷ 장착 후에 장착 좌석을 앞으로 밀면 보다 확실하게 고정할 수 있습니다




후방 장착 (체중 10kg미만의 아이)

- 1 양쪽의 2개의 스냅버튼과 후크를 분리합니다. 시트쿠션을 들어 올립니다
- 2 좌석에 유아카시트를 후방장착 합니다




후방 장착 (체중 10kg미만의 아이)

3 차의 안전벨트를 잡아당겨 허리벨트 부분을 후방 장착 허리벨트 가이드에 걸어 주십시오.




4 안전벨트가 꼬이지 않았는지 확인하고 차의 삽입버클을 안전버클에 끼웁니다.

5 ① 시트쿠션을 다시 장착하고, ② 그림과 같이 본체를 들어 올립니다.




6 ① 그림과 같이 차의 안전벨트를 당겨 조이고, ② 차의 안전벨트 버클의 반대편 끝에 위치한 후방 장착 어깨벨트 가이드를 통과하도록 어깨벨트를 걸어 주십시오.



후방 장착 (체중 10kg미만의 아이)


7 그림과 같이 차의 좌석에 본체를 뒤로 장착합니다. 2 개의 후방장착 허리벨트 가이드에 허리벨트가 확실히 고정되었는지 확인해 주십시오.



8 사용설명서 뒤의 각도 체커를 이용해 장착 각도를 조정합니다. 사용설명서를 펼쳐 그림처럼 잠금장치에 각도 체커를 꽂습니다.



9 인쇄된 라인이 수직으로 보일 때까지 장착 각도를 조절합니다.



경고


- 후방 장착 허리벨트 가이드에 차의 안전벨트 버클이 닿으면 장착에 문제가 됩니다.
- 차 안전벨트 버클의 연장 부분이 후방장착 허리벨트 가이드 앞에 위치할 때, 설치가 불안정할 수 있게 되므로 해당 좌석에는 유아카시트를 장착하지 마십시오.



후방 장착 후 확인방법

장착 후 다음 사항을 확인하십시오.

- ① 차의 안전벨트가 확실하게 고정되어 있는지 확인하십시오.
- ② 아이의 체중이 7kg미만일 경우에는 이너쿠션이 장착되어 있는지 확인하십시오.
- ③ 허리벨트가 후방 장착 허리 벨트 가이드(2곳)에 걸려 있는지 확인하십시오.
- ④ 어깨벨트가 벨트 버클의 반대측의 후방 장착 어깨벨트 가이드(1곳)에 걸려 있는지 확인하십시오.
- ⑤ 안전벨트가 너무 느슨하거나 꼬이지 않도록 해야 합니다.
- ⑥ 각도 체커가 올바르게 표시되는지 확인하십시오.



힌트 베이스 바닥면이 원형으로 디자인 되어 있으므로, 후방장착 후 베이스부가 움직일 수 있습니다.

전방 장착 (체중 9kg~18kg 미만의 아이)

- 1** 전방 장착으로 차량 좌석에 유아카시트를 장착합니다. 안전벨트를 당기고 전방 장착 벨트 가이드를 통과하도록 합니다.



- 2** 벨트 가이드의 다른 쪽으로부터 안전벨트를 당깁니다. 안전벨트가 꼬이지 않도록 확인해 주십시오. 삼입클립을 차의 유아카시트 버클에 고정시킵니다. 허리벨트는 두 개의 전방 장착 허리벨트 가이드를 통과하도록 하십시오.



- 3** 버클의 반대측 잠금장치를 열고, 잠금장치를 통과하도록 차의 안전벨트(어깨벨트)를 당깁니다.



- 4** 유아카시트에 체중을 싣고, 그림과 같은 방향으로 안전벨트를 당겨 느슨함을 없애고 잠금장치를 닫습니다.



주의


- X** 차의 안전벨트 버클이 전방 장착 허리벨트 가이드에 닿을 경우 완전히 고정할 수 없습니다.
- X** 차의 안전벨트 버클의 연장선이 전방 장착 허리벨트 가이드의 앞쪽에 위치할 경우, 장착이 불안정하며 차량 좌석에 유아카시트를 장착할 수 없습니다.

외문 사항이 있으면 현지 판매처에 문의하십시오.

전방 장착 후 확인방법

장착 후 다음 사항을 확인해 주십시오.

- ① 차의 안전벨트가 확실하게 고정되어 있는지 확인하십시오.
- ② 허리벨트가 전방 장착 허리벨트 가이드 (2 곳)에 걸려 있는지 확인하십시오.
- ③ 차의 안전벨트(어깨벨트)가 버클 반대 측의 잠금장치에 고정되었는지 확인하십시오.
- ④ 차의 안전벨트에 느슨함이 없어야 하고 벨트에 꼬임이 없는지 확인하십시오.
- ⑤ 유아카시트를 앞뒤로 흔들어서 약 3cm 이상 움직이지 않는지 확인해 주십시오.



시트쿠션 분리 및 장착 방법

시트쿠션 분리 방법

- ① 본체 후방의 유아 안전벨트 보관 커버를 분리합니다.
- ② 안전벨트 클립으로부터 안전벨트를 분리합니다.
- ③ 유아 안전벨트를 어깨벨트 커버에서 빼내 앞쪽으로 당깁니다.

④ 뒤쪽에서 좌우 양쪽 어깨벨트 커버를 빼냅니다.

⑤ 유아 안전벨트로부터 삽입클립을 분리합니다.

* 다시 장착할 때 올바른 면이 앞쪽을 향하도록 주의해 주십시오.

본체의 좌우 양쪽 후크와 앞의 2개 스냅버튼을 해제하십시오. 시트쿠션을 분리하십시오.



세탁방법 및 보관방법

시트 커버, 어깨벨트 커버, 이너쿠션(머리용/좌면용)의 세탁방법

• 세탁 시에는 다음 사항을 지켜주십시오.

 수온은 30℃ 이하로 손세탁하십시오	 다림질을 하지 마십시오.	 손으로 팔 경우에는 약하게, 세탁기 탈수의 경우에는 단시간 내에 행하여 주십시오. 강하게 짜면 주름이 생길 수 있습니다.
 염소계 표백제는 사용하지 마십시오.	 드라이 클리닝은 하지 마십시오.	 그늘에 펴서 말리십시오.

• 형광표백제를 포함한 세제를 사용하지 마십시오.

⚠ 경고

중성세제를 원액으로 사용하거나 가솔린, 벤젠 등의 유기용제의 사용은 금하고 있습니다. 본체 또는 유아 안전벨트를 상하게 할 우려가 있습니다.

보관방법

본체

장시간 사용하지 않을 때는 차에서 분리하여 통풍이 잘 되고 아이의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

사용설명서



사용설명서(본 책자)는 잘 읽으신 후, 유아카시트의 사용설명서 보관 주머니에 보관해 주십시오. (2페이지를 참조하십시오.)

폐기방법에 대하여

• 거주하고 있는 지방자치단체의 규정이나 지시에 따라 처분 및 폐기해 주시기 바랍니다.

제품사양

• 제품 사이즈 : (W)420 x (D) 615 x (H) 550 mm



제품 무게 : 본체 3.9kg

재질 : 본체 : 폴리프로필렌, 폴리스티렌
시트쿠션 : 겉감 : 폴리에스테르
쿠션 : 우레탄

角度確認器 Angle Checker 각도 चे커

後向使用安裝模式時用來確認安裝角度。

Please use this to check the installation angle when the child car seat is installed in backward facing mode.

유아카시트를 후방장착할 때 표준으로 사용해 주십시오.



調整安裝角度時，應調整角度直至此線垂直。
 Adjust installation angle until this line is seen vertical when observing from the right side of the main body.

- 在相對行車方向作後向使用模式安裝時，請跟隨指示調節底部的位置至黑線成垂直約90度。
- When using backward facing mode (against to driving direction), match this checker to the back of the seat and adjust the installation angle until the back line on this checker is seen vertical at around 90° as below drawing.
- 차량 진행 방향에 대해 후방으로 사용하실 경우, 아래 그림처럼 베이스부에 맞춰서 오렌지색 라인이 수직이 되도록 조정해 주십시오.



調整安裝角度時，應調整角度直至此線垂直。
 Adjust installation angle until this line is seen vertical when observing from the left side of the main body.

- 把這線併到圖中的底部。
Adjust the below line to fit the base inside the figure.
이 라인을 베이스부의 그림 부분에 대고 조절하십시오.